

Alcohómetros de precisión en vidrio con graduaciones en %Proof

Los **Alcohómetros de precisión de vidrio con graduación % proof** son una variante específica de densímetros de flotación para determinar el grado alcohólico de una bebida alcohólica. Miden la concentración porcentual en volumen. La escalas de medición alcohólica % Proof son propias de la cultura inglesa y norteamericana, aunque en ambos ámbitos las escalas de medición no sean las mismas; en norteamérica se mide el alcohol utilizando una escala de cero a doscientos Proof, mientras que en el Reino Unido se mide la escala de cero a ciento setenta y cinco Proofv.

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con Certificado de Conformidad individual; además, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Rangos de medición

Calibrados a 60 °F

Rango inicial	Rango Final	División rango	Longitud total	Según norma	Tipo IRS	Referencia
0	... 20 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	International Revenue Scale (IRS)	F	3302606
...	100 %Proof	1 %Proof	230 mm	International Revenue Scale (IRS)	A	3302601
20	... 40 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	International Revenue Scale (IRS)	G	3302607
40	... 60 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	International Revenue Scale (IRS)	H	3302608
60	... 80 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	International Revenue Scale (IRS)	I	3302609
75	... 95 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	International Revenue Scale (IRS)	K	3302610
80	... 120 %Proof	0,5 %Proof	230 mm	International Revenue Scale (IRS)	B	3302602
90	... 110 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	International Revenue Scale (IRS)	L	3302611
100	... 140 %Proof	0,5 %Proof	230 mm	International Revenue Scale (IRS)	C	3302603
105	... 125 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	International Revenue Scale (IRS)	M	3302612
125	... 145 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	International Revenue Scale (IRS)	N	3302613
130	... 170 %Proof	0,5 %Proof	230 mm	International Revenue Scale (IRS)	D	3302604
145	... 165 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	International Revenue Scale (IRS)	P	3302614
160	... 206 %Proof	0,5 %Proof	230 mm	International Revenue Scale (IRS)	E	3302605
165	... 185 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	International Revenue Scale (IRS)	Q	3302615
185	... 205 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	International Revenue Scale (IRS)	R	3302616

Productos relacionados

.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

[Certificado de Conformidad](#)
[Certificado de Calibración de Fábrica](#)
[Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Sacarímetros](#)
[Catálogo de Densímetros](#)
[Catálogo de Areómetros Baumé](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

