

Alcohómetros de precisión en vidrio

según especificaciones Proof

Los **Alcohómetros de precisión de vidrio con graduación % proof** son una variante específica de densímetros de flotación para determinar el grado alcohólico de una bebida alcohólica. Miden la concentración porcentual en volumen. La escalas de medición alcohólica % Proof son propias de la cultura inglesa y norteamericana, aunque en ambos ámbitos las escalas de medición no sean las mismas; en norteamérica se mide el alcohol utilizando una escala de cero a doscientos Proof, mientras que en el Reino Unido se mide la escala de cero a ciento setenta y cinco Proofg.

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW) bajo las especificaciones Proff, todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con Certificado de Conformidad individual; además, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Rangos de medición						Calibrados a 60 °F	
Tipo IRS	Según norma	Rango inicial	Rango Final	División rango	Longitud total	Referencia	
F	International Revenue Scale (IRS)	0	... 20 %Proof	0.2 %Proof	305 mm	3302606	
A	International Revenue Scale (IRS)		... 100 %Proof	1 %Proof	230 mm	3302601	
G	International Revenue Scale (IRS)	20	... 40 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	3302607	
H	International Revenue Scale (IRS)	40	... 60 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	3302608	
I	International Revenue Scale (IRS)	60	... 80 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	3302609	
K	International Revenue Scale (IRS)	75	... 95 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	3302610	
B	International Revenue Scale (IRS)	80	... 120 %Proof	0,5 %Proof	230 mm	3302602	
L	International Revenue Scale (IRS)	90	... 110 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	3302611	
C	International Revenue Scale (IRS)	100	... 140 %Proof	0,5 %Proof	230 mm	3302603	
M	International Revenue Scale (IRS)	105	... 125 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	3302612	
N	International Revenue Scale (IRS)	125	... 145 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	3302613	
D	International Revenue Scale (IRS)	130	... 170 %Proof	0,5 %Proof	230 mm	3302604	
P	International Revenue Scale (IRS)	145	... 165 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	3302614	
E	International Revenue Scale (IRS)	160	... 206 %Proof	0,5 %Proof	230 mm	3302605	
Q	International Revenue Scale (IRS)	165	... 185 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	3302615	
R	International Revenue Scale (IRS)	185	... 205 %Proof	0,2 %Proof	305 mm	3302616	

Productos relacionados

.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

[Certificado de Conformidad](#)
[Certificado de Calibración de Fábrica](#)
[Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Sacarímetros](#)

[Catálogo de Densímetros](#)

[Catálogo de Areómetros Baumé](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento