

Areómetros Baumé de precisión en vidrio con graduaciones en °Bé

Los **Areómetros de precisión de vidrio y plástico** se utilizan en multitud de procesos y aplicaciones para medir la densidad en grados Baumé. La escala Baumé fue creada en 1768 por el químico y farmacéutico francés Antoine Baumé (1728-1804).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con Certificado de Conformidad individual; además, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Calibrados a 60 °F

Rango inicial	Rango Final	División rango	Longitud total	Referencia	Longitud total	Referencia	Longitud total	Referencia
...	1 °Bé	0,1 °Bé	260 mm	3271121-20	260 mm	3271121		
...	2 °Bé	0,1 °Bé	260 mm	3271122-20	260 mm	3271122		
...	3 °Bé	0,1 °Bé	260 mm	3271123-20	260 mm	3271123		
...	5 °Bé	0,1 °Bé	260 mm	3271124-20	260 mm	3271124		
...	10 °Bé	0,1 °Bé	270 mm	3211071-20	270 mm	3211071		
		0,5 °Bé	220 mm	3281201-20	220 mm	3281201		
...	12 °Bé	0,1 °Bé					300 mm	3281290
...	15 °Bé	0,1 °Bé	300 mm	3261011-20	300 mm	3261011		
		0,5 °Bé	220 mm	3281221-20	220 mm	3281221		
...	20 °Bé	0,1 °Bé	300 mm	3261031-20	300 mm	3261031		
		0,2 °Bé	270 mm	3261171-20	270 mm	3261171		
...	25 °Bé	0,5 °Bé					300 mm	3281296
...	26 °Bé	0,5 °Bé	270 mm	3311025	270 mm			
...	30 °Bé	1 °Bé	250 mm	3261041-20	250 mm	3261041		
...	35 °Bé	0,5 °Bé					300 mm	3281297
		1 °Bé	250 mm	3261044-20	250 mm	3261044		
...	50 °Bé	1 °Bé	250 mm	3261051-20	250 mm	3261051		
...	70 °Bé	1 °Bé	250 mm	3261052-20	250 mm	3261052		
9	21 °Bé	0,1 °Bé					300 mm	3281291

Productos relacionados

- .../03 Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
- .../04 Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

- [Certificado de Conformidad](#)
- [Certificado de Calibración de Fábrica](#)
- [Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Densímetros](#)

[Catálogo de Alcohómetros](#)

[Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



LUDWIG
SCHNEIDER