

Areómetros Baumé de precisión en vidrio con graduaciones en °Bé

Los **Areómetros de precisión de vidrio y plástico** se utilizan en multitud de procesos y aplicaciones para medir la densidad en grados Baumé. La escala Baumé fue creada en 1768 por el químico y farmacéutico francés Antoine Baumé (1728-1804).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con Certificado de Conformidad individual; además, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Calibrados a 60 °F

Rango inicial	Rango Final	División rango	Longitud total	Referencia	Longitud total	Referencia	Longitud total	Referencia
10	20 °Bé	0,1 °Bé	270 mm	3211072-20	270 mm	3211072		
		0,5 °Bé	220 mm	3281202-20	220 mm	3281202		
	30 °Bé	0,2 °Bé	270 mm	3261172-20	270 mm	3261172		
		0,1 °Bé	300 mm	3261032-20	300 mm	3261032		
15	30 °Bé	0,1 °Bé	300 mm	3261012-20	300 mm	3261012		
		0,5 °Bé	220 mm	3281222-20	220 mm	3281222		
19	31 °Bé	0,1 °Bé					300 mm	3281292
20	30 °Bé	0,1 °Bé	270 mm	3211073-20	270 mm	3211073		
		0,5 °Bé	220 mm	3281203-20	220 mm	3281203		
	40 °Bé	0,1 °Bé	300 mm	3261033-20	300 mm	3261033		
		0,2 °Bé	270 mm	3261173-20	270 mm	3261173		
29	41 °Bé	0,1 °Bé					300 mm	3281293
30	40 °Bé	0,1 °Bé	270 mm	3211074-20	270 mm	3211074		
		0,5 °Bé	220 mm	3281204-20	220 mm	3281204		
		0,1 °Bé	300 mm	3261013-20	300 mm	3261013		
	45 °Bé	0,5 °Bé	220 mm	3281223-20	220 mm	3281223		
		0,1 °Bé	300 mm	3261034-20	300 mm	3261034		
	50 °Bé	0,2 °Bé	270 mm	3261174-20	270 mm	3261174		
	60 °Bé	1 °Bé	250 mm	3261042-20	250 mm	3261042		
39	51 °Bé	0,1 °Bé					300 mm	3281294

Productos relacionados

- .../03** Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
- .../04** Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

- [Certificado de Conformidad](#)
- [Certificado de Calibración de Fábrica](#)
- [Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Densímetros](#)

[Catálogo de Alcohómetros](#)

[Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

