

Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en °API

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua). Es una de las variables más utilizadas en los laboratorios químicos y biológicos, en industrias alimentarias especialmente de producción de bebidas y en el sector petroquímico.

Fabricados por nuestra representante Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; además, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición.

Rangos de medición

Calibrados a 60 °F

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
-1 ...	+11 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 1H-62	330 mm	3202001
0 ...	+6 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 21H-62	160 mm	3202051
+5 ...	+11 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 22H-62	160 mm	3202052
+9 ...	+21 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 2H-62	330 mm	3202002
+10 ...	+16 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 23H-62	160 mm	3202053
+15 ...	+21 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 24H-62	160 mm	3202054
+19 ...	+31 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 3H-62	330 mm	3202003
+20 ...	+26 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 25H-62	160 mm	3202055
+25 ...	+31 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 26H-62	160 mm	3202056
+29 ...	+41 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 4H-62	330 mm	3202004
+30 ...	+36 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 27H-62	160 mm	3202057
+35 ...	+41 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 28H-62	160 mm	3202058
+37 ...	+49 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 11H-03	330 mm	3202011
+39 ...	+51 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 5H-62	330 mm	3202005
+40 ...	+46 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 29H-62	160 mm	3202059
+45 ...	+51 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 30H-62	160 mm	3202060
+49 ...	+61 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 6H-62	330 mm	3202006
+50 ...	+56 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 31H-62	160 mm	3202061
+55 ...	+61 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 32H-62	160 mm	3202062
+59 ...	+71 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 7H-62	330 mm	3202007

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados

.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

Certificado de Conformidad
Certificado de Calibración de Fábrica
Certificado de Calibración Oficial
Catálogo de Areómetros Baumé
Catálogo de Alcohómetros
Catálogo de Sacarímetros

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en °API

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua). Es una de las variables más utilizadas en los laboratorios químicos y biológicos, en industrias alimentarias especialmente de producción de bebidas y en el sector petroquímico.

Fabricados por nuestra representante Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; además, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición.

Rangos de medición

Calibrados a 60 °F

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
+60 ...	+66 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 33H-62	160 mm	3202063
+64 ...	+76 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 12H-03	330 mm	3202012
+65 ...	+71 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 34H-62	160 mm	3202064
+69 ...	+81 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 8H-62	330 mm	3202008
+70 ...	+76 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 35H-62	160 mm	3202065
+75 ...	+81 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 36H-62	160 mm	3202066
+79 ...	+91 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 9H-62	330 mm	3202009
+80 ...	+86 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 37H-62	160 mm	3202067
+85 ...	+91 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 38H-62	160 mm	3202068
+89 ...	+101 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 10H-62	330 mm	3202010
+90 ...	+96 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 39H-62	160 mm	3202069
+95 ...	+101 °API	0,1 °API	ASTM E100-10 40H-62	160 mm	3202070

Productos relacionados

- .../03 Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
- .../04 Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

- [Certificado de Conformidad](#)
- [Certificado de Calibración de Fábrica](#)
- [Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Areómetros Baumé](#)

[Catálogo de Alcohómetros](#)

[Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

