

Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en sp/gr

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua). Es una de las variables más utilizadas en los laboratorios químicos y biológicos, en industrias alimentarias especialmente de producción de bebidas y en el sector petroquímico.

Fabricados por nuestra representante Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; además, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Rangos de medición

Calibrados a 60/60 °F

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
0,590 ...	0,660 sp/gr	0,0005 sp/gr	- - -	325 mm	3021001SG
0,640 ...	0,710 sp/gr	0,0005 sp/gr	- - -	325 mm	3021002SG
0,650	... 0,700 sp/gr	0,0005 sp/gr	ASTM E100-10 82H-62	330 mm	3222051
		0,001 sp/gr	ASTM E100-10 102H-62	260 mm	3222001
	... 1,000 sp/gr	0,005 sp/gr	- - -	300 mm	3311230
		0,010 sp/gr	- - -	150 mm	3311229
0,690 ...	0,800 sp/gr	0,002 sp/gr	- - -	150 mm	3031152SG
0,695 ...	0,810 sp/gr	0,001 sp/gr	- - -	300 mm	3031002SG
0,700	... 0,750 sp/gr	0,0005 sp/gr	ASTM E100-10 83H-62	330 mm	3222052
		0,001 sp/gr	ASTM E100-10 103H-62	260 mm	3222002
	... 0,770 sp/gr	0,0005 sp/gr	- - -	325 mm	3021003SG
0,750 ...	0,800 sp/gr	0,0005 sp/gr	ASTM E100-10 84H-62	330 mm	3222053
		0,001 sp/gr	ASTM E100-10 104H-62	260 mm	3222003
0,760 ...	0,830 sp/gr	0,0005 sp/gr	- - -	325 mm	3021004SG
0,790 ...	0,900 sp/gr	0,002 sp/gr	- - -	150 mm	3031153SG
0,795 ...	0,910 sp/gr	0,001 sp/gr	- - -	300 mm	3031003SG
0,800 ...	0,850 sp/gr	0,0005 sp/gr	ASTM E100-10 85H-62	330 mm	3222054
		0,001 sp/gr	ASTM E100-10 105H-62	330 mm	3222004
0,820 ...	0,890 sp/gr	0,0005 sp/gr	- - -	325 mm	3021005SG
0,850 ...	0,900 sp/gr	0,0005 sp/gr	ASTM E100-10 86H-62	330 mm	3222055
		0,001 sp/gr	ASTM E100-10 106H-62	260 mm	3222005

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados

- .../03 Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
- .../04 Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

- [Certificado de Conformidad](#)
- [Certificado de Calibración de Fábrica](#)
- [Certificado de Calibración Oficial](#)
- [Catálogo de Areómetros Baumé](#)
- [Catálogo de Alcohómetros](#)
- [Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

