

Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en sp/gr

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua). Es una de las variables más utilizadas en los laboratorios químicos y biológicos, en industrias alimentarias especialmente de producción de bebidas y en el sector petroquímico.

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; además, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Rangos de medición

Calibrados a:

60/60 °F

68/68 °F

84/84 °F

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Longitud total	Referencia	Longitud total	Referencia
0,880 ...	0,950 sp/gr	0,0005 sp/gr	- - -	325 mm	3021006SG				
0,890 ...	1,000 sp/gr	0,002 sp/gr	- - -	150 mm	3031154SG				
0,895 ...	1,000 sp/gr	0,001 sp/gr	- - -	300 mm	3031004SG				
0,900 ...	0,950 sp/gr	0,0005 sp/gr	ASTM E100-10 87H-62	330 mm	3222056				
		0,001 sp/gr	ASTM E100-10 107H-62	260 mm	3222006				
0,940 ...	1,010 sp/gr	0,0005 sp/gr	- - -	325 mm	3021007SG				
0,950 ...	1,000 sp/gr	0,0005 sp/gr	ASTM E100-10 88H-62	330 mm	3222057				
			ASTM E100-10 98H-62	330 mm	3222060				
		0,001 sp/gr	ASTM E100-10 108H-62	260 mm	3222007				
0,995 ...	1,038 sp/gr	0,001 sp/gr	ASTM E100-10 151H-05			280 mm	3231031		
1,000	... 1,040 sp/gr	0,001 sp/gr	para agua salada					150 mm	3311094
	... 1,050 sp/gr	0,0005 sp/gr	ASTM E100-10 89H-62	330 mm	3222058				
			ASTM E100-10 111H-62	330 mm	3222061				
		0,001 sp/gr	ASTM E100-10 125H-62	260 mm	3222011				
	... 1,070 sp/gr	0,0005 sp/gr	- - -	325 mm	3021008SG				
	... 1,220 sp/gr	0,002 sp/gr	- - -	300 mm	3071003SG				
	... 1,225 sp/gr	0,005 sp/gr	- - -	150 mm	3031165SG				
	... 1,600 sp/gr	0,005 sp/gr	- - -	300 mm	3071043SG				
	... 2,000 sp/gr	0,01 sp/gr	- - -	300 mm	3311226				
		0,02 sp/gr	- - -	150 mm	3311227				

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados

- .../03 Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
- .../04 Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

- [Certificado de Conformidad](#)
- [Certificado de Calibración de Fábrica](#)
- [Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Areómetros Baumé](#)

[Catálogo de Alcohómetros](#)

[Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

