

Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en g/cm³

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Ordenación - Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Las referencias señalan con "◀" y con la línea de especificaciones técnicas remarcada en amarillo pastel, indica que es un artículo habitualmente en stock.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
...	1,010 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412041			
...	1,020 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-100	430 mm	3112021	BS 718 L20	335 mm	3071111
...	1,035 g/cm ³	0,001 g/cm ³	agua salada	160 mm	3311091			
...	1,040 g/cm ³	0,001 g/cm ³	agua salada	200 mm	3311092			
...	1,040 g/cm ³	0,001 g/cm ³	agua salada	250 mm	3311093			
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-100	335 mm	3132009	BS 718 L50SP	335 mm	3071135
...	1,050 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-100	270 mm	3172009	aceites minerales	250 mm	3252048
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-100	190 mm	3152009	BS 718 M50SP	270 mm	3071155
		0,001 g/cm ³	Vogel / para orina	90 mm	3311212	BS 718 S50SP	190 mm	3071185
1,000	1,060 g/cm ³	0,001 g/cm ³		160 mm	3011008			
		0,002 g/cm ³	Vogel / para orina	150 mm	3311211			
...	1,100 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	300 mm	3031005 ▶			
...	1,100 g/cm ³	0,002 g/cm ³	DIN 12791 M100-100	250 mm	3192005	BS 718 M100	250 mm	3071173
...	1,130 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	300 mm	3311071			
...	1,200 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	380 mm	3071023			
		0,002 g/cm ³	- - -	280 mm	3071003			
...	1,240 g/cm ³	0,002 g/cm ³	leche condensada	280 mm	3302382			
...	1,250 g/cm ³	0,005 g/cm ³	- - -	180 mm	3061003			
...	1,300 g/cm ³	0,005 g/cm ³	- - -	270 mm	3071042			
...	1,500 g/cm ³	0,005 g/cm ³	- - -	300 mm	3071043			
...	2,000 g/cm ³	0,010 g/cm ³	- - -	300 mm	3071045			

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados	
.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés
Certificado de Conformidad
Certificado de Calibración de Fábrica
Certificado de Calibración Oficial

Catálogo de Areómetros Baumé

Catálogo de Alcohómetros

Catálogo de Sacarímetros

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en g/cm³

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Ordenación - Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Las referencias señalan con "◀" y con la línea de especificaciones técnicas remarcada en amarillo pastel, indica que es un artículo habitualmente en stock.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
1,010 ...	1,020 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412042			
1,014 ...	1,030 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 10293 / lecherías	240 mm	3302371			
1,015 ...	1,025 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	BS 734 / lecherías	240 mm	3071014			
		0,0005 g/cm ³	BS 734 / lecherías	215 mm	3071015			
1,020 ...	1,040 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412043			
		0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-102	430 mm	3112022	BS 718 L20	335 mm	3071112
		0,0005 g/cm ³	GERBER / lecherías	230 mm	3302153	GERBER / lecherías	230 mm	3302153-15
1,025 ...	1,035 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	BS 734 / lecherías	240 mm	3071011			
		0,0005 g/cm ³	BS 734 / lecherías	215 mm	3071012			
1,030 ...	1,040 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412044			
1,040 ...	1,060 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412045			
		0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-104	430 mm	3112023	BS 718 L20	335 mm	3071113
		0,001 g/cm ³	leche condensada	280 mm	3302383			
1,050 ...	1,100 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412046			
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-105	335 mm	3132010	BS 718 L50SP	335 mm	3071136
		0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-105	270 mm	3172010	BS 718 M50SP	270 mm	3071156
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-105	190 mm	3152010	BS 718 S50SP	190 mm	3071186
1,060 ...	1,080 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412047			
		0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-106	430 mm	3112024	BS 718 L20	335 mm	3071114
		0,001 g/cm ³	- - -	160 mm	3011009			

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados	
.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés
Certificado de Conformidad
Certificado de Calibración de Fábrica
Certificado de Calibración Oficial

Catálogo de Areómetros Baumé

Catálogo de Alcohómetros

Catálogo de Sacarímetros

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en g/cm³

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Ordenación - Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Las referencias señalan con "◀" y con la línea de especificaciones técnicas remarcada en amarillo pastel, indica que es un artículo habitualmente en stock.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
1,070 ...	1,080 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412048			
...	1,090 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412049			
1,080 ...	1,100 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-108	430 mm	3112025	BS 718 L20	335 mm	3071115
1,090 ...	1,100 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412050			
...	1,110 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412051			
...	1,120 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-110	430 mm	3112026	BS 718 L20	335 mm	3071116
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-110	335 mm	3132011	BS 718 L50SP	335 mm	3071137
...	1,150 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-110	270 mm	3172011	BS 718 M50SP	270 mm	3071157
1,100 ...		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-110	190 mm	3152011	BS 718 S50SP	190 mm	3071187
...		0,001 g/cm ³	- - -	300 mm	3031006 ▶			
...	1,200 g/cm ³	0,002 g/cm ³	DIN 12791 M100-110	250 mm	3192006	BS 718 M100	250 mm	3071177
...	1,500 g/cm ³	0,005 g/cm ³	- - -	240 mm	3091003			
1,110 ...	1,120 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412052			
...	1,130 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412053			
1,120 ...	1,140 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-112	430 mm	3112027	BS 718 L20	335 mm	3071117
...	1,180 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	160 mm	3011010			
1,130 ...	1,140 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412054			
...	1,150 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412055			
1,140 ...	1,160 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-114	430 mm	3112028	BS 718 L20	335 mm	3071118

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados

- .../03 Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
- .../04 Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

- [Certificado de Conformidad](#)
- [Certificado de Calibración de Fábrica](#)
- [Certificado de Calibración Oficial](#)

Catálogo de Areómetros Baumé

Catálogo de Alcohómetros

Catálogo de Sacarímetros

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

