

Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en g/cm³

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Notas: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Las referencias señalan con “◀” y con la línea de especificaciones técnicas remarcada en amarillo pastel, indica que es un artículo de consumo habitual.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
...	1,420 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-140	430 mm	3112041			
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-140	335 mm	3132017	BS 718 L50SP	335 mm	3071143
...	1,450 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-140	270 mm	3172017			
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-140	190 mm	3152017			
1,400		0,001 g/cm ³	- - -	300 mm	3031009 ▶			
...	1,500 g/cm ³	0,002 g/cm ³	DIN 12791 M100-140	250 mm	3192009	BS 718 M100	250 mm	3071176
		0,001 g/cm ³	- - -	380 mm	3071025			
...	1,600 g/cm ³	0,002 g/cm ³	- - -	280 mm	3071005			
...	1,440 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-142	430 mm	3112042			
1,420	.. 1,480 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	160 mm	3011015			
1,440	...	1,460 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	430 mm	3112043			
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-145	335 mm	3132018	BS 718 L50SP	335 mm	3071144
1,450	...	1,500 g/cm ³	0,001 g/cm ³	270 mm	3172018			
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-145	190 mm	3152018			
1,460	...	1,480 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	430 mm	3112044			
...	1,500 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-148	430 mm	3112045			
1,480	...	1,540 g/cm ³	0,001 g/cm ³	160 mm	3011016			

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados	
.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

[Certificado de Conformidad](#)
[Certificado de Calibración de Fábrica](#)
[Certificado de Calibración Oficial](#)
[Catálogo de Areómetros Baumé](#)
[Catálogo de Alcohómetros](#)
[Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en g/cm³

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Notas: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Las referencias señalan con “◀” y con la línea de especificaciones técnicas remarcada en amarillo pastel, indica que es un artículo de consumo habitual.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
...	1,520 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-150	430 mm	3112046			
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-150	335 mm	3132019	BS 718 L50SP	335 mm	3071145
...	1,550 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-150	270 mm	3172019			
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-150	190 mm	3152019			
1,500		0,001 g/cm ³	- - -	300 mm	3031010 ▶			
...	1,600 g/cm ³	0,002 g/cm ³	DIN 12791 M100-150	250 mm	3192010			
...	1,750 g/cm ³	0,005 g/cm ³	- - -	180 mm	3061005			
		0,005 g/cm ³	- - -	240 mm	3091004			
...	2,000 g/cm ³	0,005 g/cm ³	- - -	300 mm	3071044			
1,520	...	1,540 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-152	430 mm	3112047		
	...	1,560 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-154	430 mm	3112048		
1,540	...	1,600 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	3011017			
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-155	335 mm	3132020	BS 718 L50SP	335 mm	3071146
1,550	...	1,600 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-155	270 mm	3172020		
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-155	190 mm	3152020			
1,560	...	1,580 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-156	430 mm	3112049		
1,580	...	1,600 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-158	430 mm	3112050		

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados

.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

Certificado de Conformidad
Certificado de Calibración de Fábrica
Certificado de Calibración Oficial
Catálogo de Areómetros Baumé
Catálogo de Alcohómetros
Catálogo de Sacarímetros

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

