

Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en g/cm³

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Ordenación - Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Las referencias señalan con “◀” y con la línea de especificaciones técnicas remarcada en amarillo pastel, indica que es un artículo habitualmente en stock.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
...	0,610 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412001			
...	0,620 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-060	430 mm	3112001	BS 718 L20	335 mm	3071201
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-060	335 mm	3132001	BS 718 L50SP	335 mm	3071211
...	0,650 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-060	270 mm	3172001	aceites minerales	250 mm	3252040
						BS 718 M50SP	270 mm	3071321
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-060	190 mm	3152001	BS 718 S50SP	190 mm	3071241
0,600	...	0,660 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	160 mm	3011001		
	...	0,700 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	300 mm	3031001 ▶		
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 M100-060	250 mm	3192001	BS 718 M100	250 mm	3071231
	...	0,800 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	380 mm	3071021		
		0,002 g/cm ³	- - -	280 mm	3071001			
...	0,850 g/cm ³	0,005 g/cm ³	- - -	240 mm	3091001			
0,610	...	0,620 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412002		
	...	0,630 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412003		
0,620	...	0,640 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-062	430 mm	3112002	BS 718 L20	3071202
0,630	...	0,640 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412004		
...	0,650 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412005			
0,640	...	0,660 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-064	430 mm	3112003	BS 718 L20	3071203
	...	0,660 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412006		
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-065	335 mm	3132002	BS 718 L50SP	335 mm	3071212
						aceites minerales	250 mm	3252041
0,650	...	0,700 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-065	270 mm	3172002	BS 718 M50SP	3071322
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-065	190 mm	3152002	BS 718 S50SP	190 mm	3071242
...	0,710 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	160 mm	3011002			

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados

.../03 Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)

.../04 Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

[Certificado de Conformidad](#)

[Certificado de Calibración de Fábrica](#)

[Certificado de Calibración Oficial](#)

Catálogo de Areómetros Baumé

Catálogo de Alcohómetros

Catálogo de Sacarímetros

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en g/cm³

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Ordenación - Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Las referencias señalan con "◀" y con la línea de especificaciones técnicas remarcada en amarillo pastel, indica que es un artículo habitualmente en stock.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
0,660	... 0,670 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412007			
	... 0,680 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-066	430 mm	3112004	BS 718 L20	335 mm	3071204
0,670	... 0,680 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412008			
	... 0,690 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412009			
0,680	... 0,700 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-068	430 mm	3112005	BS 718 L20	335 mm	3071205
	... 0,770 g/cm ³	0,001 g/cm ³				- - -	425 mm	3252021
0,690	... 0,700 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412010			
	... 0,710 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412011			
	... 0,720 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-070	430 mm	3112006	BS 718 L20	335 mm	3071206
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-070	335 mm	3132003	BS 718 L50SP	335 mm	3071213
	... 0,750 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-070	270 mm	3172003	aceites minerales	250 mm	3252042
						BS 718 M50SP	270 mm	3071323
0,700		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-070	190 mm	3152003	BS 718 S50SP	190 mm	3071243
	... 0,760 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	160 mm	3011003			
		0,001 g/cm ³	- - -	300 mm	3031002 ▶			
	... 0,800 g/cm ³	0,002 g/cm ³	DIN 12791 M100-070	250 mm	3192002	BS 718 M100	250 mm	3071232
	... 0,850 g/cm ³	0,005 g/cm ³	- - -	180 mm	3061001			
	... 1,000 g/cm ³	0,005 g/cm ³	- - -	300 mm	3071041			

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados	
.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés
Certificado de Conformidad
Certificado de Calibración de Fábrica
Certificado de Calibración Oficial

Catálogo de Areómetros Baumé
Catálogo de Alcohómetros
Catálogo de Sacarímetros

Otras características de los instrumentos
incorporan número de serie individual
se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en g/cm³

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Ordenación - Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Las referencias señalan con “◀” y con la línea de especificaciones técnicas remarcada en amarillo pastel, indica que es un artículo habitualmente en stock.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
0,710 ...	0,720 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412012			
	... 0,730 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412013			
0,720 ...	0,740 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-072	430 mm	3112007	BS 718 L20	335 mm	3071207
0,730 ...	0,740 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412014			
	... 0,750 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412015			
0,740 ...	0,760 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-074	430 mm	3112008	BS 718 L20	335 mm	3071208
	... 0,760 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412016			
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-075	335 mm	3132004	BS 718 L50SP	335 mm	3071214
						aceites minerales	250 mm	3252043
0,750 ...	0,800 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-075	270 mm	3172004	BS 718 M50SP	270 mm	3071324
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-075	190 mm	3152004	BS 718 S50SP	190 mm	3071244
	... 0,840 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -				425 mm	3252022
	... 0,770 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412017			
0,760 ...	0,780 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-076	430 mm	3112009	BS 718 L20	335 mm	3071209
	... 0,820 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	160 mm	3011004			
0,770 ...	0,780 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412018			
	... 0,790 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412019			
0,780 ...	0,800 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-078	430 mm	3112010	BS 718 L20	335 mm	3071210
0,790 ...	0,800 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412020			

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados	
.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés
Certificado de Conformidad
Certificado de Calibración de Fábrica
Certificado de Calibración Oficial

Catálogo de Areómetros Baumé

Catálogo de Alcohómetros

Catálogo de Sacarímetros

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

