

Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en g/cm³

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Ordenación - Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Las referencias señalan con "◀" y con la línea de especificaciones técnicas remarcada en amarillo pastel, indica que es un artículo habitualmente en stock.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	
0,800	...	0,810 g/cm³	0,0001 g/cm³	- - -	400 mm	3412021			
	...	0,820 g/cm³	0,0002 g/cm³	DIN 12791 L20-080	430 mm	3112011	BS 718 L20	335 mm	3071101
			0,0005 g/cm³	DIN 12791 L50-080	335 mm	3132005	BS 718 L50SP	335 mm	3071131
	...	0,850 g/cm³	0,001 g/cm³	DIN 12791 M50-080	270 mm	3172005	aceites minerales	250 mm	3252044
			0,002 g/cm³	DIN 12791 S50-080	190 mm	3152005	BS 718 S50SP	190 mm	3071181
			0,001 g/cm³	- - -	300 mm	3031003			
	...	0,900 g/cm³	0,002 g/cm³	DIN 12791 M100-080	250 mm	3192003	BS 718 M100	250 mm	3071171
			0,001 g/cm³	- - -	380 mm	3071022			
	...	1,000 g/cm³	0,002 g/cm³	- - -	280 mm	3071002			
0,810	...	0,820 g/cm³	0,0001 g/cm³	- - -	400 mm	3412022			
0,820	...	0,830 g/cm³	0,0001 g/cm³	- - -	400 mm	3412023			
	...	0,840 g/cm³	0,0002 g/cm³	DIN 12791 L20-082	430 mm	3112012	BS 718 L20	335 mm	3071102
	...	0,880 g/cm³	0,001 g/cm³	- - -	160 mm	3011005			
	...	0,910 g/cm³	0,001 g/cm³	- - -			425 mm	3252023	
0,830	...	0,840 g/cm³	0,0001 g/cm³	- - -	400 mm	3412024			
0,840	...	0,850 g/cm³	0,0001 g/cm³	- - -	400 mm	3412025			
	...	0,860 g/cm³	0,0002 g/cm³	DIN 12791 L20-084	430 mm	3112013	BS 718 L20	335 mm	3071103

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados	
.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés
Certificado de Conformidad
Certificado de Calibración de Fábrica
Certificado de Calibración Oficial

Catálogo de Areómetros Baumé
Catálogo de Alcohómetros
Catálogo de Sacarímetros

Otras características de los instrumentos
incorporan número de serie individual
se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en g/cm³

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Ordenación - Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Las referencias señalan con "◀" y con la línea de especificaciones técnicas remarcada en amarillo pastel, indica que es un artículo habitualmente en stock.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
0,850	... 0,860 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412026			
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-085	335 mm	3132006	BS 718 L50SP	335 mm	3071132
	... 0,900 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-085	270 mm	3172006	aceites minerales	250 mm	3252045
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-085	190 mm	3152006	BS 718 M50SP	270 mm	3071152
	... 1,000 g/cm ³	0,005 g/cm ³	- - -	180 mm	3061002			
0,860	... 0,880 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-086	430 mm	3112014	BS 718 L20	335 mm	3071104
		0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412028			
		0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412029			
0,880	... 0,900 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-088	430 mm	3112015	BS 718 L20	335 mm	3071105
		0,001 g/cm ³	- - -	160 mm	3011006			
0,890	... 0,900 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412030			
		0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412031			
		0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-090	430 mm	3112016	BS 718 L20	335 mm	3071106
0,900	... 0,920 g/cm ³	0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-090	335 mm	3132007	BS 718 L50SP	335 mm	3071133
		0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-090	270 mm	3172007	aceites minerales	250 mm	3252046
	... 0,950 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-090	270 mm	3172007	BS 718 M50SP	270 mm	3071153
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-090	190 mm	3152007	BS 718 S50SP	190 mm	3071183
	... 1,000 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	300 mm	3031004 ▶			
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 M100-090	250 mm	3192004	BS 718 M100	250 mm	3071172

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados	
.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés
Certificado de Conformidad
Certificado de Calibración de Fábrica
Certificado de Calibración Oficial

Catálogo de Areómetros Baumé

Catálogo de Alcohómetros

Catálogo de Sacarímetros

Otras características de los instrumentos
incorporan número de serie individual
se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento



Densímetros de precisión en vidrio con graduaciones en g/cm³

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Ordenación - Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Las referencias señalan con "◀" y con la línea de especificaciones técnicas remarcada en amarillo pastel, indica que es un artículo habitualmente en stock.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
0,910 ...	0,920 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412032			
...	0,930 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412033			
0,920 ...	0,940 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-092	430 mm	3112017	BS 718 L20	335 mm	3071107
0,930 ...	0,940 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412034			
...	0,950 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412035			
0,940 ...	0,960 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-094	430 mm	3112018	BS 718 L20	335 mm	3071108
...	1,000 g/cm ³	0,001 g/cm ³	- - -	160 mm	3011007			
...	0,960 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412036			
		0,0005 g/cm ³	DIN 12791 L50-095	335 mm	3132008	BS 718 L50SP	335 mm	3071134
0,950 ...	1,000 g/cm ³	0,001 g/cm ³	DIN 12791 M50-095	270 mm	3172008	aceites minerales	250 mm	3252047
						BS 718 M50SP	270 mm	3071154
		0,002 g/cm ³	DIN 12791 S50-095	190 mm	3152008	BS 718 S50SP	190 mm	3071184
...	0,970 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412037			
0,960 ...	0,980 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-096	430 mm	3112019	BS 718 L20	335 mm	3071109
0,970 ...	0,980 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412038			
...	0,990 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412039			
0,980 ...	1,000 g/cm ³	0,0002 g/cm ³	DIN 12791 L20-098	430 mm	3112020	BS 718 L20	335 mm	3071110
...	1,000 g/cm ³	0,0001 g/cm ³	- - -	400 mm	3412040			
0,990 ...	1,040 g/cm ³	0,0005 g/cm ³	- - -	335 mm	335000			
0,995 ...	1,030 g/cm ³	0,0005 g/cm ³	Casagrande DIN 18123 / BS 1377	350 mm	3311121			

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados	
.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés
Certificado de Conformidad
Certificado de Calibración de Fábrica
Certificado de Calibración Oficial

Catálogo de Areómetros Baumé

Catálogo de Alcohómetros

Catálogo de Sacarímetros

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

