

Densímetros de precisión en vidrio

según norma BS 718 M100

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW) según las especificaciones detalladas en la norma BS 718; todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición.

Rangos de medición

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia
0,600 ...	0,700 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 M100	250 mm	3071231
0,700 ...	0,800 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 M100	250 mm	3071232
0,800 ...	0,900 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 M100	250 mm	3071171
0,900 ...	1,000 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 M100	250 mm	3071172
1,000 ...	1,100 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 M100	250 mm	3071173
1,100 ...	1,200 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 M100	250 mm	3071177
1,200 ...	1,300 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 M100	250 mm	3071174
1,300 ...	1,400 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 M100	250 mm	3071175
1,400 ...	1,500 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 M100	250 mm	3071176
1,500 ...	1,600 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 M100	250 mm	9071177
1,600 ...	1,700 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 M100	250 mm	9071178
1,700 ...	1,800 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 M100	250 mm	9071179
1,800 ...	1,900 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 M100	250 mm	9071180
1,900 ...	2,000 g/cm³	0,002 g/cm³	BS 718 M100	250 mm	9071181

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados

.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

Certificado de Conformidad
Certificado de Calibración de Fábrica
Certificado de Calibración Oficial
Catálogo de Areómetros Baumé
Catálogo de Alcohómetros
Catálogo de Sacarímetros

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

