

Densímetros de precisión en vidrio

según norma DIN 12791 M100

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua).

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW) según las especificaciones detalladas en la norma DIN 12791; todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; bajo demanda, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para poder utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por el número de norma DIN.

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Según norma	Rango inicial		Rango Final	División rango	Longitud total	Referencia
DIN 12791 M100-060	0,600	...	0,700 g/cm³	0,002 g/cm³	250 mm	3192001
DIN 12791 M100-070	0,700	...	0,800 g/cm³	0,002 g/cm³	250 mm	3192002
DIN 12791 M100-080	0,800	...	0,900 g/cm³	0,002 g/cm³	250 mm	3192003
DIN 12791 M100-090	0,900	...	1,000 g/cm³	0,002 g/cm³	250 mm	3192004
DIN 12791 M100-100	1,000	...	1,100 g/cm³	0,002 g/cm³	250 mm	3192005
DIN 12791 M100-110	1,100	...	1,200 g/cm³	0,002 g/cm³	250 mm	3192006
DIN 12791 M100-120	1,200	...	1,300 g/cm³	0,002 g/cm³	250 mm	3192007
DIN 12791 M100-130	1,300	...	1,400 g/cm³	0,002 g/cm³	250 mm	3192008
DIN 12791 M100-140	1,400	...	1,500 g/cm³	0,002 g/cm³	250 mm	3192009
DIN 12791 M100-150	1,500	...	1,600 g/cm³	0,002 g/cm³	250 mm	3192010
DIN 12791 M100-160	1,600	...	1,700 g/cm³	0,002 g/cm³	250 mm	3192011
DIN 12791 M100-170	1,700	...	1,800 g/cm³	0,002 g/cm³	250 mm	3192012
DIN 12791 M100-180	1,800	...	1,900 g/cm³	0,002 g/cm³	250 mm	3192013
DIN 12791 M100-190	1,900	...	2,000 g/cm³	0,002 g/cm³	250 mm	3192014

Productos relacionados

- .../03 Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
- .../04 Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

- [Certificado de Conformidad](#)
- [Certificado de Calibración de Fábrica](#)
- [Certificado de Calibración Oficial](#)
- [Catálogo de Areómetros Baumé](#)
- [Catálogo de Alcohómetros](#)
- [Catálogo de Sacarímetros](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

