

Densímetros de precisión de plástico con graduaciones en °Baumé

Los Densímetros de precisión de vidrio miden la densidad relativa de los líquidos, es decir, la relación entre la densidad de un líquido y la densidad de un líquido de referencia (generalmente agua). Es una de las variables más utilizadas en los laboratorios químicos y biológicos, en industrias alimentarias especialmente de producción de bebidas y en el sector petroquímico.

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con estuche de plástico individual anti-rodamiento y Certificado de Conformidad individual; además, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Ordenación - Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

Rangos de medición

Calibrados a 20 °C

Calibrados a 15 °C

Rango inicial	Rango Final	División rango	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	Según norma / uso habitual	Longitud total	Referencia	
Densímetros de plástico con graduación °Baume									
0	...	12 °Bé	0,2 °Bé	general	250 mm	3002501-20	general	250 mm	3002501
0	...	25 °Bé	0,2 °Bé	general				300 mm	3002525
9	...	21 °Bé	0,2 °Bé	general	250 mm	3002502-20	general	250 mm	3002502
19	...	31 °Bé	0,2 °Bé	general	250 mm	3002503-20	general	250 mm	3002503
29	...	41 °Bé	0,2 °Bé	general	250 mm	3002504-20	general	250 mm	3002504
39	...	51 °Bé	0,2 °Bé	general	250 mm	3002505-20	general	250 mm	3002505
49	...	61 °Bé	0,2 °Bé	general	250 mm	3002506-20	general	250 mm	3002506
59	...	71 °Bé	0,2 °Bé	general	300 mm	3002507-20	general	300 mm	3002507

Densímetros de plástico con graduación °Baume

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Productos relacionados	
.../03	Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
.../04	Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:
[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

[Certificado de Conformidad](#)
[Certificado de Calibración de Fábrica](#)
[Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Sacarímetros](#)
[Catálogo de Alcohómetros](#)
[Catálogo de Areómetros Baumé](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

