

Sacarímetros de precisión en vidrio con graduaciones en %masa/Brix

Los **Sacarímetros** de precisión en vidrio miden la concentración de azúcar en líquidos.

Son instrumentos ampliamente utilizados en laboratorios químicos y biológicos, así como en la industria alimentaria, especialmente en la producción y control de calidad de bebidas, vinos, cervezas y zumos.

Fabricados por nuestra representada Ludwig Schneider (LSW), todos los instrumentos detallados en esta página deben considerarse como instrumentos de precisión, se suministran con Certificado de Conformidad individual; además, también pueden suministrarse con Certificado de calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales), o con Certificado de Calibración Oficial ENAC (o reconocido por ENAC) para utilizarse como instrumentos de referencia en procesos o frente a otros instrumentos.

Nota: Los modelos detallados en esta página están ordenados por rango de medición inicial, por amplitud de rango y división de rango.

La comercialización de Densímetros con Termómetro de Mercurio está prohibida en la Unión Europea.

Rangos de medición			Calibrado a 20 °C		Calibrado a 70 °C		Calibrado a 75 °C		Calibrado a 80 °C		Calibrado a 90 °C	
Rango inicial	Rango Final	División rango	Longitud total	Referencia	Longitud total	Referencia	Longitud total	Referencia	Longitud total	Referencia	Longitud total	Referencia
-5	... +5 %masa/Brix	0,1 %masa/Brix	300 mm	3281090								
	... 5 %masa/Brix	0,5 %masa/Brix			290 mm	3291071						
		0,1 %masa/Brix	280 mm	3281011								
	... 10 %masa/Brix	0,2 %masa/Brix	270 mm	3302410								
		0,5 %masa/Brix			290 mm	3291072						
0	... 12 %masa/Brix	0,1 %masa/Brix	300 mm	3281091								
		0,1 %masa/Brix	300 mm	3281031								
	... 15 %masa/Brix	0,2 %masa/Brix	270 mm	3281301								
	... 18 %masa/Brix	0,5 %masa/Brix			290 mm	3291073						
	... 30 %masa/Brix	1 %masa/Brix	250 mm	3281121	220 mm	3302422	220 mm	3302425	220 mm	3302428	220 mm	3302431
	... 35 %masa/Brix	0,5 %masa/Brix	300 mm	3281098								
9	... 21 %masa/Brix	0,1 %masa/Brix	300 mm	3281092								
		0,1 %masa/Brix	280 mm	3281012								
10	... 20 %masa/Brix	0,2 %masa/Brix	270 mm	3302411								
		0,1 %masa/Brix	300 mm	3281032								
15	... 30 %masa/Brix	0,2 %masa/Brix	270 mm	3281302								
19	... 31 %masa/Brix	0,1 %masa/Brix	300 mm	3281093								
		0,1 %masa/Brix	280 mm	3281013								
20	... 30 %masa/Brix	0,2 %masa/Brix	270 mm	3302412								
29	... 41 %masa/Brix	0,1 %masa/Brix	300 mm	3281094								

Productos relacionados

- .../03 Densímetro con Certificado de Calibración de Fábrica estándar (*) (trazable a patrones oficiales)
- .../04 Densímetro con Certificado de Calibración Oficial ENAC estándar (*) (o reconocido por ENAC)

Recomendamos leer:

[Información sobre Calibraciones](#)

Muestras y enlaces de interés

- [Certificado de Conformidad](#)
- [Certificado de Calibración de Fábrica](#)
- [Certificado de Calibración Oficial](#)

[Catálogo de Densímetros](#)

[Catálogo de Alcohómetros](#)

[Catálogo de Areómetros Baumé](#)

Otras características de los instrumentos

incorporan número de serie individual

se suministran con Certificado de Conformidad individual y estuche anti-rodamiento

