

# Termómetros de Capilla

## Termómetros angulares (90°), rango 0...+60 °C

www.e-berman.info

Telf. 93 263 24 50

ventas@e-berman.info



LUDWIG  
SCHNEIDER

- precisión según normativa DIN
- fabricación con vidrios aprobados por la PTB Alemana
- fabricados según normativa DIN
- graduaciones en cajas y capilares en negro e indelebles
- capilares prismáticos franja blanca con líquido azul para graduaciones hasta +200 °C
- capilares prismáticos franja amarilla con mercurio para graduaciones comprendidas entre +200 y +400 °C
- capilares prismáticos franja amarilla Supremax 8409 para graduaciones superiores a +400 °C
- vástagos fabricados de una pieza para longitudes de hasta 100 mm (incluida rosca)
- vástagos de Acero al Carbono para graduaciones superiores a +300 °C



LSM

LUDWIG SCHNEIDER  
MESSTECHNIK

### Termómetros completos con caja de aluminio color dorado (L1) con vástago de latón incluida rosca 1/2" BSP (gas) macho

### Termómetros de recambio según DIN 16195

(L1) Longitud vástago (incluida rosca)	(d) diámetro vástago	caja 110 mm según DIN 16182 división de escala 1°C líquido azul	caja 150 mm según DIN 16186 división de escala 1°C líquido azul	caja 200 mm según DIN 16190 división de escala 1°C líquido azul
30 mm	10 mm	1672151	1676151	1680251
40 mm	10 mm	1672152	1676152	1680252
50 mm	10 mm	1672153	1676153	1680253
63 mm	10 mm	1672154	1676154	1680254
75 mm	10 mm	1672155	1676155	1680255
90 mm	10 mm	1672156	1676156	1680256
100 mm	10 mm	1672157	1676157	1680257
110 mm	10 mm	1672158	1676158	1680258
120 mm	10 mm	1672159	1676159	---
150 mm	10 mm	1672160	1676160	1680259
160 mm	10 mm	1672161	1676161	1680260
200 mm	10 mm	1672162	1676162	1680261
250 mm	10 mm	1672163	1676163	1680262
300 mm	10 mm	1672164	1676164	1680263
400 mm	12 mm	1672165	1676165	1680264
500 mm	12 mm	---	1676166	1680265

para caja 110 mm	para caja 150 mm	para caja 200 mm
1674151	1678151	1694251
1674152	1678152	1694252
1674153	1678153	1694253
1674154	1678154	1694254
1674155	1678155	1694255
1674156	1678156	1694256
1674157	1678157	1694257
1674158	1678158	1694258
1674159	1678159	---
1674160	1678160	1694259
1674161	1678161	1694260
1674162	1678162	1694261
1674163	1678163	1694262
1674164	1678164	1694263
1674165	1678165	1694264
---	1678166	1694265

#### Variantes y productos relacionados

.../03	Termómetro con certificado de calibración de fábrica (trazable a patrones oficiales)
.../04	Termómetro con certificado de calibración oficial DAkkS (reconocido por ENAC)
...K	con caja de poliamida para graduaciones hasta +200 °C
...C+F	con doble graduación °C y °F (°C a la derecha de la caja en negro, °F a la izquierda de la caja en rojo)
.../VA	con vástago y rosca de acero inoxidable AISI 316
.../V	con vástago y rosca de acero al carbono
.../CN	con vástago y rosca de Cobre-Níquel (CuNi30Mn1Fe)
.../LS	con vástago y rosca de Latón especial (SoMs76)
.../G1	con rosca 1" BSP (GAS) macho
.../G4	con rosca 3/4" BSP (GAS) macho
.../G8	con rosca 3/8" BSP (GAS) macho
.../NPT2	con rosca 1/2" NPT macho
.../NPT4	con rosca 3/4" NPT macho
.../M16	con rosca M16x1,5 macho
.../M18	con rosca M18x1,5 macho
.../M20	con rosca M20x1,5 macho
.../M22	con rosca M22x1,5 macho
.../M24	con rosca M24x1,5 macho
.../M27	con rosca M27x2 macho

#### Enlaces de interés

Muestra de certificado de calibración de fábrica [aquí](#)

Muestra de certificado de calibración oficial [aquí](#)

Información de interés sobre las calibraciones [aquí](#)

