Termómetros de Vidrio
de precisión Clase A - división rango 1ºC

www.e-berman.info
Telf. +34 93 263 24 50
ventas@e-berman.info

Los Termómetros detallados en esta página han sido diseñados y son fabricados para ofrecer a los distintos usuarios el grado más alto de confianza y seguridad; todos ellos son especialmente recomendados para utilizarse en multitud de tareas donde la precisión debe ser exigible e incluso utilizarse como patrones frente a otros tipos de Termómetros o instrumentos, en esta página detallamos los modelos más habituales con la división de escala indicada.

Fabricaciones especiales a medida, bajo demanda.

			Termómetros escala opal • Ø 9±1 mm • con capilar prismático • calibrados a inmersión total					Termómetros escala varilla • Ø 6±1 mm • con franja amarilla o blanca • calibrados a inmersión total				
			con líquido			con mercurio		con líquido			con mercurio	
Rango	División de rango	Norma o tipo	tipo de Líquido	Longitud total	Referencia	Longitud total	Referencia	tipo de Líquido	Longitud total	Referencia	Longitud total	Referencia
-200 ... +30 ºC	1 ºC	DIN 12778	Pentanol	350 mm	**1032301**							
-150 ... +30 ºC	1 ºC	- - -	Pentanol	300 mm	**1042402**							
-100 ... +100 ºC	1 ºC	- - -	Alcohol	300 mm	**1042403**			Alcohol	300 mm	**1052003**		
-100 ... +30ºC	1 ºC	- - -						Alcohol	300 mm	**1052004**		
		DIN 12778	Alcohol	305 mm	**1032302**			Alcohol	305 mm	**1032402**		
-80 ... +30 ºC	1 ºC	- - -	Tolueno	300 mm	**1042405**			Tolueno	300 mm	**1052005**		
-50 ... +50 ºC	1 ºC	- - -						Tolueno	280 mm	**1052006**		
		DIN12778	Tolueno	305 mm	**1032303**			Tolueno	305 mm	**1032403**		
-50 ... +30 ºC	1 ºC	- - -	Tolueno	280 mm	**1042409**			Tolueno	280 mm	**1052009**		
-38 ... +50 ºC	1 ºC	- - -				280 mm	**1042407**				280 mm	**1052007**
-10 ... +50 ºC	1 ºC	- - -				250 mm	**1032501**				250 mm	**1042001**
-10 ... +100 ºC	1 ºC	- - -	rojo especial	305 mm	**1042341**	280 mm	**1032502**	rojo especial	305 mm	**1042371**	280 mm	**1042002**
-10 ... +150 ºC	1 ºC	- - -	rojo especial	305 mm	**1042342**	300 mm	**1032503**	rojo especial	305 mm	**1042372**	300 mm	**1042003**
-10 ... +200 ºC	1 ºC	- - -	rojo especial	350 mm	**1042350**	300 mm	**1032504**	rojo especial	350 mm	**1042381**	300 mm	**1042004**
-10 ... +250 ºC	1 ºC	- - -				320 mm	**1032505**				320 mm	**1042005**
-10 ... +300 ºC	1 ºC	- - -				320 mm	**1032506**				320 mm	**1042006**
-10 ... +410 ºC	1 ºC	- - -				380 mm	**1032508**				380 mm	**1042008**
0 ... +100 ºC	1 ºC	DIN 12778				305 mm	**1032304**				305 mm	**1032404**
0 ... +150 ºC	1 ºC	DIN 12778				305 mm	**1032305**				305 mm	**1032405**
0 ... +250 ºC	1 ºC	DIN 12778				350 mm	**1032306**				350 mm	**1032406**
0 ... +360 ºC	1 ºC	DIN 12778				380 mm	**1032307**				380 mm	**1032407**

La comercialización de Termómetros de Mercurio en la Unión Europea está prohibida, tambien la fabricación a nivel mundial de Termómetros con mezcla de Mercurio-Talio (Hg-TL)

Productos relacionados

.../03	Termómetro con certificado de calibración de fábrica estándar. (trazable a patrones oficiales)
.../04	Termómetro con certificado de calibración oficial estándar. (reconocido por ENAC)

Todos los Termómetros

- incorporan un número de serie individual
- están fabricados con graduaciones indelebles
- están envejecidos artificialmente para asegurar las precisiones a largo plazo
- se suministran con Certificado de Conformidad individual
- se suministran con estuche antirodamiento

Enlaces de interés

- Certificado de conformidad
- Certificado de calibración de fábrica BERMAN
- Certificado de calibración de fábrica Ludwig Schneider
- Certificado de calibración oficial
- Información sobre las calibraciones