

Termómetros digitales

para mediciones ambientales (solo lectores)

Alimentación

Laboratorios

Farmacias

Industria

Logística

I + D + I



Los Termómetros digitales de uso corriente son instrumentos que se usan en multitud de sectores y aplicaciones para realizar la verificación de la temperatura de una forma rápida y sencilla.

30.2017.01



Termómetro para interiores

Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Referencia
-10 ... +60°C	0,1°C	±1°C	30.2017.01 (color negro)
			30.2017.02 (color blanco)



30.2017.02

- Protección IP54
- Medidas: 54 x 16 (30) x 39 mm
- Peso: 22 gramos
- 1 x Pila 1,5V LR44 reemplazable por el usuario.

30.2028.01



Termómetro para interiores y frigoríficos

- con símbolo frigorífico
- soporte para montaje en pared y sobremesa

Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Referencia
-20 ... +50°C	0,1°C	±1°C	30.2028.01 (color negro)
			30.2028.02 (color blanco)



30.2028.02

- Protección IP54
- Indicación en display del símbolo frigorífico cuando la temperatura está entre +4 y +8°C
- Medidas: 68 x 25 (14) x 43 (61) mm
- Peso: 31 gramos
- Pila CR2025 reemplazable por el usuario.

30.2018.01



Termómetro para interiores y exteriores

- con sonda ambiental incluida

Canal	Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Referencia
interno (display)	-10 ... +60°C	0,1°C	±0,8°C (-10...+60°C) ±2°C en el resto del rango	30.2018.01 (color negro)
externo (sonda)	-40 ... +70°C			30.2018.02 (color blanco)

- Protección IP54
- Medidas: 54 x 16 (30) x 39 mm
- Peso: 38 gramos
- 1 x Pila 1,5V LR44 reemplazable por el usuario.



30.2018.02

Termómetros digitales

para mediciones ambientales y de máxima-mínima

Alimentación

Laboratorios

Farmacias

Industria

Logística

I + D + I



Los Termómetros digitales de uso corriente son instrumentos que se usan en multitud de sectores y aplicaciones para realizar la verificación de la temperatura de una forma rápida y sencilla.



30.1042

Termómetro para frigoríficos

- con símbolos frigoríficos
- con soporte y marco para montaje en superficies o detrás de un cristal

Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Referencia
-30 ... +50°C	0,1°C	±1°C	30.1042

- Protección IP54
- Indicación en display de símbolos frigoríficos cuando la temperatura está entre +4 y +8,5°C
- Medidas: 91 x 15 (35) x 72 mm
- Peso: 36 gramos
- Pila CR2032 reemplazable por el usuario.



30.1017.10

Termómetro para interiores o exteriores

Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Referencia
-30 ... +50°C	0,1°C	±1°C	30.1017.10

- Protección IP54
- Indicación en el mismo display de la temperatura actual, máxima y mínima
- Medidas: 74 x 43 x 115 mm
- Peso: 110 gramos
- Pila 1,5V AA reemplazable por el usuario.



30.1039

Termómetro para interiores o exteriores

Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Referencia
-30 ... +50°C	0,1°C	±1°C	30.1039

- Protección IP54
- Indicación en el mismo display de la temperatura actual, máxima y mínima
- Medidas: 81 x 30 x 150 mm
- Peso: 81 gramos
- Pila 1,5V AA reemplazable por el usuario.



Termómetros digitales

para mediciones ambientales y de máxima-mínima con 2 canales

Alimentación

Laboratorios

Farmacias

Industria

Logística

I + D + I



Los Termómetros digitales de uso corriente son instrumentos que se usan en multitud de sectores y aplicaciones para realizar la verificación de la temperatura de una forma rápida y sencilla.

30.1012



Termómetro para interiores y exteriores

Canal	Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Referencia
interno (display)	-10 ... +50°C	0,1°C	±1°C (-10...+50°C)	30.1012
externo (sonda)	-50 ... +70°C		±2°C en el resto del rango	

- Protección IP54
- Longitud de cable 3 metros
- Medidas: 62 x 20 (55) x 85 mm
- Peso: 71 gramos
- 1 x Pila 1,5V AAA reemplazable por el usuario.

Termómetro para interiores y exteriores

• pantalla de gran formato

Canal	Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Referencia
interno (display)	-10 ... +50°C	0,1°C	±1°C (-10...+50°C)	30.1011
externo (sonda)	-50 ... +70°C		±2°C en el resto del rango	

- Protección IP54
- Longitud de cable 3 metros
- Medidas: 102 x 21 (50) x 110 mm
- Peso: 147 gramos
- 1 x Pila 1,5V AAA reemplazable por el usuario.

30.1011

30.1009



Termómetro para interiores y exteriores

Canal	Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Referencia
interno (display)	-10 ... +50°C	0,1°C	±1°C (-10...+50°C)	30.1009
externo (sonda)	-50 ... +70°C		±2°C en el resto del rango	

- Protección IP54
- Longitud de cable 3 metros
- Medidas: 70 x 20 (70) x 110 mm
- Peso: 90 gramos
- 1 x Pila 1,5V AAA reemplazable por el usuario.

30.1024



Termómetro para interiores y exteriores

• con alarma de máxima y mínima para el canal externo (sonda)

Características	Referencia
mismas características que el modelo 30.1009	30.1024

Termómetros digitales

con sonda de penetración / inmersión incluida

Alimentación

Laboratorios

Farmacias

Industria

Logística

I + D + I



Los Termómetros digitales de uso corriente son instrumentos que se usan en multitud de sectores y aplicaciones para realizar la verificación de la temperatura de una forma rápida y sencilla.



Termómetros Pocket-DigiTemp

● sonda fija de penetración 75 / 126 x 3,5 mm

Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Longitud de la sonda	Referencia
-40 ... +200°C	0,1°C	±0,8°C (-20...+100°C) ±1,5°C en el resto del rango	75 x 3,5 mm	5020-0395
			126 x 3,5 mm	5020-0345

- Los dos modelos se suministran con funda de protección y clip para colgar.
- 5020-0395: Medidas 150 x 20 x 16 mm, Peso 40 gramos
- 5020-0345: Medidas 202 x 20 x 16 mm, Peso 60 gramos

5020-0345



5020-0398



Termómetros LabTherm

● sonda fija de penetración 106 / 300 x 3,5 mm

Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Longitud de la sonda	Referencia
-40 ... +250°C	0,1°C	±0,5°C (-10...+100°C) ±1,5°C en el resto del rango	106 x 3,5 mm	5020-0398
			300 x 3,5 mm	5020-0423

- Los dos modelos se suministran con funda de protección y clip para colgar.
- 5020-0398: Medidas 220 x 25 x 20 mm, Peso 50 gramos
- 5020-0423: Medidas 414 x 25 x 20 mm, Peso 70 gramos



Productos relacionados

.../03 Instrumento con Certificado de Calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales)

Características técnicas comunes

- Protección contra polvo y agua
IP 65 para 5020-0345 y 5020-0395
IP 67 para 5020-0398 y 5020-0423
- Sensor NTC
- Resolución de lecturas 0,1°C
- Conversión °C / °F
- Memoria de temperaturas Máxima y Mínima
- Función Hold (retención lectura)
- Intervalo de medición 1 segundo
- Tiempo de respuesta t90 aprox. 7 segundos en agua
- Duración típica de la batería 200 horas con funcionamiento continuo
- Condiciones de trabajo: temperatura -20...+50°C humedad 5... 95% HR
- Pila 1.5 V LR44 reemplazable por el usuario
- Autoapagado configurable
- Caja ABS

Termómetros digitales

con sonda de penetración / inmersión incluida

Alimentación

Laboratorios

Farmacias

Industria

Logística

I + D + I



Los Termómetros digitales de uso corriente son instrumentos que se usan en multitud de sectores y aplicaciones para realizar la verificación de la temperatura de una forma rápida y sencilla.



Productos relacionados

.../03 Instrumento con Certificado de Calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales)



Termómetro Pro DigiTemp

- sonda fija de penetración 180 x 3,5 mm
- cabezal basculante 180°

Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Referencia
-40 ... +200°C	0,1°C	±0,8°C (0...+100°C) ±1°C en el resto del rango	5020-0554

- Se suministra con funda de protección y clip para colgar.
- Pila: 1,5 V LR44 reemplazable por el usuario
- Medidas: 180 x 40 x 24 mm
- Peso: 60 gramos



Características técnicas comunes

- Protección contra polvo y agua
IP 65 para 5020-0554
IP 67 para 5020-0364
- Sensor NTC
- Resolución de lecturas 0,1°C
- Conversión °C / °F
- Memoria de temperaturas Máxima y Mínima
- Función Hold (retención lectura)
- Intervalo de medición 1 segundo
- Tiempo de respuesta t90 aprox. 7 segundos en agua
- Duración típica de la batería 200 horas con funcionamiento continuo
- Condiciones de trabajo: temperatura -20...+50°C
humedad 5... 95% HR
- Caja ABS



Termómetro CAL-DigiTemp

- sonda fija de penetración 116 x 3,5 mm
- cabezal basculante 180°

Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Referencia
-40 ... +250°C	0,1°C	±0,5°C (-20...+150°C) ±1°C en el resto del rango	5020-0364

- Se suministra con certificado de calibración de fábrica a 0, +100 y +150°C
- Se suministra con funda de protección y clip para colgar.
- Pila: 3 V CR2032 reemplazable por el usuario
- Medidas: 206 x 31 x 18 mm
- Peso: 43 gramos



Termómetros digitales

con sonda de penetración / inmersión incluida

Alimentación

Laboratorios

Farmacias

Industria

Logística

I + D + I



Los Termómetros digitales de uso corriente son instrumentos que se usan en multitud de sectores y aplicaciones para realizar la verificación de la temperatura de una forma rápida y sencilla.



Productos relacionados

.../03 Instrumento con Certificado de Calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales)



5020-0553



HACCP

EN13485

Termómetro ThermoJack

- sonda desplegable de penetración 70 x 3,5 mm

Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Longitud de la sonda	Referencia
-40 ... +250°C	0,1°C	±0,5°C (-20...+150°C) ±1°C o ±1% de la lectura en el resto del rango (la mayor)	70 x 3,5 mm	5020-0553

- Se suministra con certificado de calibración a 0°C
- Indicación de batería agotada en display
- Pila: 3 V CR2032 reemplazable por el usuario
- Medidas: 116 x 38 x 20 mm
- Peso: 41,2 gramos

Características técnicas comunes

- Protección contra polvo y agua IP 65
- Sensor NTC para 5020-0553
Sensor Termopar para 5020-0552
- Resolución de lecturas 0,1°C
- Conversión °C / °F
- Intervalo de medición 1 segundo
- Tiempo de respuesta t90
aprox. 6 seg. en agua para 5020-0553
aprox. 4 seg. en agua para 5020-0552
- Duración típica de la batería
2000 horas para 5020-0553
100 horas para 5020-0552
- Condiciones de trabajo:
temperatura -20...+50°C
humedad 5... 95% HR
- Autoapagado no configurable
- Caja ABS



5020-0552



HACCP

EN13485

Termómetros ThermoJack PRO

- sonda desplegable de penetración 110x3,5 mm

Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Longitud de la sonda	Referencia
-50 ... +350°C	0,1°C	±0,5°C (-30...+150°C) ±1°C o ±1% de la lectura en el resto del rango (la mayor)	110 x 3,5 mm	5020-0552

- Se suministra con certificado de calibración a 0°C
- Indicación de batería agotada en display
- Pila 3 V CR2032 reemplazable por el usuario
- Medidas 145 x 35 x 18 mm
- Peso 100 gramos

Termómetros digitales

con sonda de penetración / inmersión incluida

Alimentación

Laboratorios

Farmacias

Industria

Logística

I + D + I



Los Termómetros digitales de uso corriente son instrumentos que se usan en multitud de sectores y aplicaciones para realizar la verificación de la temperatura de una forma rápida y sencilla.



Productos relacionados

.../03 Instrumento con Certificado de Calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales)

5020-0350



HACCP

EN13485

Termómetro GT1

- sonda fija de penetración 120 x 5 mm

Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Longitud de la sonda	Referencia
-50 ... +150°C	0,1°C (-20... +150°C), 1°C en el resto del rango	±1°C (-30...+150°C)	120 x 5 mm	5020-0350

- Se suministra con funda de protección y clip para colgar
- Pila: 1,5 V LR44 reemplazable por el usuario.
- Medidas: 84 x 26 x 175 mm
- Peso: 101 gramos

Características técnicas comunes

- Protección contra polvo y agua IP 65
- Sensor NTC
- Resolución de lecturas 0,1°C
- Memoria para temperaturas máximas y mínimas
- Intervalo de medición 1 segundo
- Duración típica de la batería 2000 horas en uso continuo
- Condiciones de trabajo: temperatura -20...+50°C humedad 5... 95% HR
- Autoapagado configurable
- Caja ABS

5020-0351



HACCP

EN13485

Termómetro GT2

- sonda fija de penetración 120 x 8 mm punta rosca

Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Longitud de la sonda	Referencia
-50 ... +150°C	0,1°C (-20... +150°C), 1°C en el resto del rango	±1°C (-30...+150°C)	120 x 8 mm	5020-0351

- Se suministra con funda de protección y clip para colgar.
- Pila: 1,5 V LR44 reemplazable por el usuario
- Medidas: 100 x 50 x 160 mm
- Peso: 141 gramos

Termómetros digitales

con sonda de penetración / inmersión incluida

Alimentación

Laboratorios

Farmacias

Industria

Logística

I + D + I



Los Termómetros digitales de uso corriente son instrumentos que se usan en multitud de sectores y aplicaciones para realizar la verificación de la temperatura de una forma rápida y sencilla.



Termómetro P200

- sonda fija de penetración 110 x 3,5 mm
- con cable de 600 mm
- con clip para colgar y base de sobremesa

Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Longitud de la sonda	Referencia
-40 ... +200°C	0,1°C	±1°C (-25...+150°C) ±1,5°C en el resto del rango	110 x 3,5 mm	5000-1200

- Autoapagado no configurable
- Clip para colgar
- Base de sobremesa
- Capuchón de protección para extremo de la sonda
- Condiciones de trabajo: temperatura -20...+50°C; humedad 5... 95% HR
- Pila: 1,5 V AA reemplazable por el usuario
- Medidas: 95 x 60 x 18 mm
- Peso: 150 gramos



Productos relacionados

.../03	Instrumento con Certificado de Calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales)
.../04	Instrumento con Certificado de Calibración Oficial (ENAC - EA - ILAC e IAF)

Características técnicas comunes

- Protección contra polvo y agua
IP 65 para 5000-1200
IP 54 para 5000-0300
- Sensor NTC
- Resolución de lecturas 0,1°C
- Conversión °C / °F
- Memoria de temperaturas máxima y mínima
- Función Hold (retención lectura)
- Intervalo de medición 1 segundo
- Caja ABS

5000-1200



5000-0300



Termómetro P300

- sonda fija de penetración 120 x 3,5 mm
- con cable de 1,2 metros
- con opción de iluminación de pantalla

Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Longitud de la sonda	Referencia
-40 ... +200°C	0,1°C	±0,5°C (0...+100°C) ±1,5°C en el resto del rango	120 x 3,5 mm	5000-0300

- Iluminación del display mediante tecla
- Longitud del cable de la sonda 1,2 metros
- Condiciones de trabajo: temperatura -20...+70°C; humedad 5... 95% HR
- 2 x Pila 1.5 Volt AA
- Medidas: 130 x 65 x 25 mm
- Peso: 240 gramos

Accesorios para 5000-0300

Maletín de transporte para termómetro digital 5000-0300

5600-0016

Termómetros digitales

con sonda de ambiente / penetración / inmersión incluida

Alimentación

Laboratorios

Farmacias

Industria

Logística

I + D + I



Los Termómetros digitales de uso corriente son instrumentos que se usan en multitud de sectores y aplicaciones para realizar la verificación de la temperatura de una forma rápida y sencilla.



Productos relacionados

.../03 Instrumento con Certificado de Calibración de Fábrica (trazable a patrones oficiales)



5020-0573



HACCP

EN13485



Termómetro LT-102

- sonda fija de ambiente 30 x 3,5 mm
- con cable de 3 metros
- con alarma de máxima y mínima sonora
- con soporte sobremesa e imán para superficies

Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Longitud de la sonda	Referencia
-40 ... +70°C	0,1°C	±0,5°C (-20...+25°C) ±1°C en el resto del rango	30 x 3,5 mm	5020-0573



5020-0572



HACCP



Termómetro LT-101

- sonda fija de penetración 100 x 3,5 mm
- con cable de 1 metro
- con alarma de máxima y mínima sonora
- con soporte sobremesa e imán para superficies

Rango de medición	Resolución de lecturas	Precisión	Longitud de la sonda	Referencia
-40 ... +200°C	0,1°C	±0,5°C (0...+50°C) ±1°C (-20...+0°C y +51...+70°C) ±2°C en el resto del rango	100 x 3,5 mm	5020-0572

Características técnicas comunes

• Protección contra polvo y agua IP 65

• Sensor NTC

• Resolución de lecturas 0,1°C

• Memoria de temperaturas máxima y mínima

• Conversión °C / °F

• Función Hold (retención lectura)

• Intervalo de medición 1 segundo

• Alarma acústica temporal

• Indicación de disparo de alarma en display

• Clip para colgar

• Base de sobremesa

• Imán para superficies metálicas

• Indicación del estado de la batería en display

• Condiciones de trabajo: temperatura 0...+50°C
humedad 5... 95% HR

• Medidas (instrumento): 86 x 57 x 30 mm

• Pila CR2032 (reemplazable por el usuario)

• Peso (instrumento): 100 gramos

• Caja ABS