

# Termómetros de Capilla

## Termómetros angulares (90°), rango 0...+120 °C

www.e-berman.info

Telf. 93 263 24 50

ventas@e-berman.info



LUDWIG  
SCHNEIDER

- precisión según normativa DIN
- fabricación con vidrios aprobados por la PTB Alemana
- fabricados según normativa DIN
- graduaciones en cajas y capilares en negro e indelebles
- capilares prismáticos franja blanca con líquido azul para graduaciones hasta +200 °C
- capilares prismáticos franja amarilla con mercurio para graduaciones comprendidas entre +200 y +400 °C
- capilares prismáticos franja amarilla Supremax 8409 para graduaciones superiores a +400 °C
- vástagos fabricados de una pieza para longitudes de hasta 100 mm (incluida rosca)
- vástagos de Acero al Carbono para graduaciones superiores a +300 °C



LSM

LUDWIG SCHNEIDER  
MESSTECHNIK

### Termómetros completos con caja de aluminio color dorado (L1) con vástago de latón incluida rosca 1/2" BSP (gas) macho

### Termómetros de recambio según DIN 16195

(L1) Longitud vástago (incluida rosca)	(d) diámetro vástago	caja 110 mm según DIN 16182 división de escala 2°C líquido azul	caja 150 mm según DIN 16186 división de escala 2°C líquido azul	caja 200 mm según DIN 16190 división de escala 1°C líquido azul
30 mm	10 mm	1672251	1676251	1680351
40 mm	10 mm	1672252	1676252	1680352
50 mm	10 mm	1672253	1676253	1680353
63 mm	10 mm	1672254	1676254	1680354
75 mm	10 mm	1672255	1676255	1680355
90 mm	10 mm	1672256	1676256	1680356
100 mm	10 mm	1672257	1676257	1680357
110 mm	10 mm	1672258	1676258	1680358
120 mm	10 mm	1672259	1676259	---
150 mm	10 mm	1672260	1676260	1680359
160 mm	10 mm	1672261	1676261	1680360
200 mm	10 mm	1672262	1676262	1680361
250 mm	10 mm	1672263	1676263	1680362
300 mm	10 mm	1672264	1676264	1680363
400 mm	12 mm	1672265	1676265	1680364
500 mm	12 mm	---	1676266	1680365

para caja 110 mm	para caja 150 mm	para caja 200 mm
1674251	1678251	1694351
1674252	1678252	1694352
1674253	1678253	1694353
1674254	1678254	1694354
1674255	1678255	1694355
1674256	1678256	1694356
1674257	1678257	1694357
1674258	1678258	1694358
1674259	1678259	---
1674260	1678260	1694359
1674261	1678261	1694360
1674262	1678262	1694361
1674263	1678263	1694362
1674264	1678264	1694363
1674265	1678265	1694364
---	1678266	1694365

#### Variantes y productos relacionados

.../03	Termómetro con certificado de calibración de fábrica (trazable a patrones oficiales)
.../04	Termómetro con certificado de calibración oficial DAkkS (reconocido por ENAC)
...K	con caja de poliamida para graduaciones hasta +200 °C
...C+F	con doble graduación °C y °F (°C a la derecha de la caja en negro, °F a la izquierda de la caja en rojo)
.../VA	con vástago y rosca de acero inoxidable AISI 316
.../V	con vástago y rosca de acero al carbono
.../CN	con vástago y rosca de Cobre-Níquel (CuNi30Mn1Fe)
.../LS	con vástago y rosca de Latón especial (SoMs76)
.../G1	con rosca 1" BSP (GAS) macho
.../G4	con rosca 3/4" BSP (GAS) macho
.../G8	con rosca 3/8" BSP (GAS) macho
.../NPT2	con rosca 1/2" NPT macho
.../NPT4	con rosca 3/4" NPT macho
.../M16	con rosca M16x1,5 macho
.../M18	con rosca M18x1,5 macho
.../M20	con rosca M20x1,5 macho
.../M22	con rosca M22x1,5 macho
.../M24	con rosca M24x1,5 macho
.../M27	con rosca M27x2 macho

#### Enlaces de interés

Muestra de certificado de calibración de fábrica [aquí](#)

Muestra de certificado de calibración oficial [aquí](#)

Información de interés sobre las calibraciones [aquí](#)

