Data Loggers TempMate - de Temperatura y Humedad S2H

de un solo uso - con pantalla y reprogramable

¿Necesita verificar las condiciones de sus envíos de forma fiable, fácil, rápida y económica?

1
Pre-configurado y preparado para su uso, pulse el botón Start y póngalo en marcha.



2
Coloque el Data Logger TempMate en sus envíos.

3
Al llegar a destino conecte el Data Logger TempMate parado (Stop) al puerto USB del ordenador.

4
Genere automáticamente el informe PDF y CSV con toda la información importante y verifique las condiciones logísticas.

Fácil e intuitivo de utilizar

Protección IP 52

Cáculo de la Temperatura Cinética Media

Cumple con las normas EN12830, CE y RoHS

Generación automática de informes PDF y CSV

Conexión USB

TempMate S2H -30...+70ºC // 0-100 %HR

Referencia	**S2H-000** (modelo estándar) Data Logger configurado con: - puesta en marcha y paro mediante botón - intervalo de registro de 10 minutos (duración 180 días) - para zona horaria UTC+00:00 - sin alarmas - sin arranque demorado - con informe temporal PDF habilitado - con sensor de luz desconectado

- Re-configuración del modelo estándar
- Petición de modelos personalizados

Antes de su puesta en marcha y mediante el Software gratuito TempBase, cualquier Data Logger S2H estándar puede ser re-configurado por el propio usuario en base a sus necesidades.

Para una cantidad mínima de 100 unidades, también podemos suministrar los Data Loggers S2H pre-configurados en fábrica para que el usuario no tenga que realizar ningún trabajo de re-configuración.

Los parámetros que pueden re-configurarse en el modelo S2H estándar o solicitarse configurados en fábrica son los siguientes:

Unidades de medida	ºC o ºF
Zona horaria	cualquier UTC existente
Intervalo de registo	cualquiera hasta 24 horas 59 minutos 50 segundos
Informe temporal	disponible o no disponible
Modo de inicio	mediante botón, en una fecha determinada o inmediantamente (a través del Software)
Retardo de inicio	cualquiera hasta 23 horas y 59 minutos
Modo de paro	mediante botón o Software
Alarma/s	- No - 4 (2 temp + 2 humedad) Alarmas simples o acumulables (1 de máxima y 1 de mínima) con opción de retardo - 7 (5 temp + 2 humedad) Alarmas simples o acumulables (3 de máxima y 2 de mínima) con opción de retardo

berman

tempmate®

- sensores internos incluidos
- **REPROGRAMABLE** mediante Software gratuito Tempbase
- pila CR2450 no reemplazable duración aproximada 2 años
- con número de serie individual
- inclusión de referencias de usuario mediante Software
- lecturas programables en ºC y ºF
- rangos de medición y operativos -30... +70ºC / -22... +158ºF 0...100 %HR con sensor de luz >80 lux
- precisión ±0,3ºC entre -20... +40ºC ±0,5ºC en el resto del rango
  ±3 %HR entre 20...80 %HR ±5 % en el resto del rango a +25ºC
- resolución registros 0,1ºC y 0,1 %HR
- memoria no volátil de 32.000 registros
- pantalla LCD multifunción
- 3 opciones de inicio 2 opciones de paro configurables a través del Software
- leds de funcionamiento y estado
- informe PDF mediante conexión a puerto USB sin parar el dispositivo
- informes PDF y EXCEL a través del programa Tempbase (sin parar o parando el dispositivo)
- configuración de hasta 7 alarmas Temp = 3 de máxima y 2 de mínima Humedad = 1 de máxima y 1 de mínima
- zona horaria (UTC) configurable
- con documentación digital de envío individual (editable)
- certificado de validación a 12 puntos 6 de temperatura + 6 de humedad en la memoria del Data Logger
- Medidas: 93 x 47 x 8 mm Peso aproximado 30 gramos